



# TRITACARNE CARENATO INTENER. INSACC. HAMBURGATRICE

## LINEA CARNE



TC 32/R



TC 32/DM



IV 25/V



INTENERITRICE



TC 22



IN 8/O



HN 100

### DATI TECNICI

	modello	potenza motore HP	alimentazione V/Hz	produzione oraria kg	bocca mm	cilindro Ø capacità kg	dimensioni (L x P x H) mm	peso kg
1/2	TC 12	1,5	230/50; 230-400/50	250	Ø 70	/	260x400x490	26
3/4	TC 22	2	230/50; 230-400/50	400	Ø 82	/	260x450x530	31
5/6	TC 32	2,20	230/50; 230-400/50	500	Ø 98	/	260x510x525	40
7/8	TC 32/DM	3	230/50; 230-400/50	600	Ø 98	/	300x475x560	50
9	TC 22/R	1,2	230-400/50	280	Ø 82	/	260x430x530	43
10	TC 32/R	2,5	230-400/50	450	Ø 98	/	320x520x520	56
11/12	INTENERITRICE	0,21	230-400/50	/	/	150x20	440x170x480	20
13	IN 3/O	/	/	/	/	136 / 3	200x400x220	7,5
14	IN 5/O	/	/	/	/	136 / 5	230x590x240	11
15	IN 8/O	/	/	/	/	136 / 8	335x670x245	12,5
16	IN 7/V	/	/	/	/	156 / 7	300x460x740	20
17	IN 14/V	/	/	/	/	198 / 14	350x480x900	27
18	IV 15/V	0,70	230/50; 230-400/50	/	/	15	490/700x370x1100	55
19	IV 25/V	0,70	230/50; 230-400/50	/	/	25	565/950x450x1160	90
20	IV 35/V	0,70	230/50; 230-400/50	/	/	35	640/1000x480x1160	100
21	IV 50/V	0,70	230/50; 230-400/50	/	/	50	730/1130x550x1250	145
22	HN 100	/	/	/	Ø 100	/	175x260x250	5
23	HN 130	/	/	/	Ø 130	/	175x260x260	5,2

italiana macchine®

si riserva il diritto di apportare ai prodotti le migliorie, sia meccaniche che estetiche, senza alcun preavviso

I tritacarne hanno la struttura in lega fusa rivestita in acciaio **INOX**. Riduttore di velocità realizzato con 4 ingranaggi in acciaio temperato. Ventola di raffreddamento nei modelli 230 volt monofase. Inversione di marcia solo per TC 32/DM di serie. Tramoggia, bocca e bacinella di raccolta carne inox.

Le inteneritrici hanno una struttura in acciaio inox 304 con trasmissione ad ingranaggio e coltelli **INOX** che effettuano dei micro tagli e rendono più teneri pezzi di carne fresca senza rovinarli arrivando a rompere fibre e nervature.

Le insaccatrici sono dotate di cremagliera in acciaio speciale rettificato, di facile utilizzo grazie allo sbloccaggio della cerniera del cilindro, alla rotazione a 90° del cilindro

stesso e al sistema di avanzamento-ritorno del pistone a 2 velocità meccaniche (IN 7, IN 14) e solo una velocità (IN 3, IN 5, IN 8/0). Tre imbuti di serie.

N.B.: la carrozzeria delle insaccatrici IN 3/0, IN 5/0, IN 8/0 è di colore rosso.

Le insaccatrici idrauliche hanno lo stelo pistone in acciaio **INOX**, ritorno pistone automatico con spegnimento motore, comandi 24 V, regolatore flusso olio di alta precisione, serbatoio olio con indicatore di livello e 3 imbuti da 10, 18 e 25mm.

Le hamburgatrici sono realizzate in alluminio anodizzato e acciaio **INOX**, base in gomma antiscivolo, facili da usare e da pulire. Permettono all'operatore di preparare hamburger con diametro da 100 mm o con diametro da 130 mm.

**LEGENDA**  
**DM** = dimensioni maggiori  
**O** = orizzontale  
**R** = refrigerato  
**V** = verticale  
**IV** = idraulica verticale

## LISTINO PREZZI

	modello	descrizione	prezzo
1	<b>TRITACARNE CARENATO</b>	TC 12: monofase 230 volt-50 Hz. Inversione di marcia accessorio	<b>1.190,00</b>
2		TC 12: trifase 230/400 volt-50 Hz. Inversione di marcia accessorio	<b>1.160,00</b>
3		TC 22: monofase 230 volt-50 Hz. Inversione di marcia accessorio	<b>1.630,00</b>
4		TC 22: trifase 230/400 volt-50 Hz. Inversione di marcia accessorio	<b>1.600,00</b>
5		TC 32: monofase 230 volt-50 Hz, inversione di marcia accessorio	<b>1.862,40</b>
6		TC 32: trifase 230/400 volt-50 Hz, inversione di marcia accessorio	<b>1.612,80</b>
7		TC 32/DM: monofase 230 volt-50 Hz, inversione marcia <b>di serie</b>	<b>2.400,00</b>
8		TC 32/DM: trifase 230/400 volt-50 Hz, inversione marcia <b>di serie</b>	<b>2.270,00</b>
9	<b>TRITACARNE REFRIGERATO</b>	TC 22/R: trifase 230/400 volt-50 Hz, inversione di marcia accessorio, <b>refrigerato</b>	<b>3.503,78</b>
10		TC 32/R: trifase 230/400 volt-50 Hz, inversione marcia accessorio, <b>refrigerato</b>	<b>4.266,78</b>
11	<b>INTENERITRICE</b>	Monofase 230 volt-50Hz, lama 2x64, capienza senza taglio 150x20	<b>2.330,80</b>
12		Trifase 230/400 volt-50Hz, lama 2x64, capienza senza taglio 150x20	<b>2.330,80</b>
13	<b>INSACCATRICE ORIZZONTALE</b>	IN 3/O: manuale orizzontale (colore rosso), 3 imbuti di serie	<b>327,36</b>
14		IN 5/O: manuale orizzontale (colore rosso), 3 imbuti di serie	<b>432,12</b>
15		IN 8/O: manuale orizzontale (colore rosso), 3 imbuti di serie	<b>484,50</b>
16	<b>INSACCATRICE VERTICALE</b>	IN 7/V: manuale verticale, 2 velocità, 3 imbuti di serie	<b>1.086,36</b>
17		IN 14/V: manuale verticale, 2 velocità, 3 imbuti di serie	<b>1.224,80</b>
18	<b>INSACCATRICE IDRAULICA</b>	IV 15/V: verticale 230 volt-50Hz, 230/400 volt-50Hz	<b>3.151,10</b>
19		IV 25/V: verticale 230 volt-50Hz, 230/400 volt-50Hz	<b>4.301,50</b>
20		IV 35/V: verticale 230 volt-50Hz, 230/400 volt-50Hz	<b>5.401,90</b>
21		IV 50/V: verticale 230 volt-50Hz, 230/400 volt-50Hz	<b>6.402,24</b>
22	<b>HAMBURGATRICE</b>	HN 100: manuale, diametro 100 mm	<b>372,76</b>
23		HN 130: manuale, diametro 130 mm	<b>488,88</b>
24		HN 100/130: manuale, doppio diametro	<b>708,88</b>

## IMBALLI

25	Imballo per TC 12	<b>30,00</b>
26	Imballo per TC 22, TC 22/R	<b>34,00</b>
27	Imballo per TC 32, TC 32/DM, TC 32/R	<b>38,00</b>
28	Imballo per INTENERITRICE	<b>18,00</b>
29	Imballo per IN 3/O, IN 5/O	<b>14,00</b>
30	Imballo per IN 7/O, IN 7/V	<b>18,00</b>
31	Imballo per IN 14/O, IN 14/V	<b>22,00</b>
32	Imballo per IV 15, IV 25	<b>28,00</b>
33	Imballo per IV 35, IV 50	<b>40,00</b>
34	Imballo per HN 100, HN 130, HN 100/130	<b>15,00</b>

## ACCESSORI / NOTE

35	NB: la carrozzeria delle insaccatrici IN 3/0, IN 5/0 è di colore rosso	/
36	Inversione di marcia per TC 12, TC 22, TC 32	<b>120,00</b>
37	Inversione di marcia per TC 22/R, TC 32/R	<b>235,00</b>
38	Kit di 3 imbuti per insaccatrice orizzontale/verticale	<b>55,88</b>

italianamacchine®

si riserva il diritto di apportare ai prodotti le migliorie, sia meccaniche che estetiche, senza alcun preavviso